



# DELTAWING LED51 DALI MW 4K 1200

Cikkszám 0044897

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	DELTAWING LED51 DALI MW 4K 1200
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	SYLSMART_SSS_MICROWAVE
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Oktatás, Vendéglátás, Logisztika & Ipar, Iroda, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5144
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	102.88
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	103
Káprázás elleni védelem	< 23
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	50
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	5
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	30
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	20
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	12
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	20
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm <sup>2</sup> )	2.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B20	100000
Élettartam L90:B10	55800

# DELTAWING LED51 DALI MW 4K 1200

Cikkszám 0044897

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP44
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1218
Névleges termék szélesség (mm)	200
Névleges termék magasság (mm)	85
Súly (kg)	3.5

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288448978
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	122.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	22.5
DUN14 (belső)	05410288448978
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	122.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	9.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.5

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-10-25