

# SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1700Lm 840

Cikkszám 0045882

**SYLVANIA**


YourHome™




Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 4000K; 19.5W; 1700lm; 87lm/W and 25,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class I; 1260mm x 69mm x 78mm

## Műszaki eszközök

### Méretetek (mm)



### Fotometriák



# SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1700Lm 840

Cikkszám 0045882

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1700Lm 840
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	G13
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	3 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1700
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	87
Színhőmérséklet (K)	4000
Színkód	840
Light colour	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Szórástípus	Diffúz
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

## Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	0029295
Teljes energiafogyasztás (W)	19.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>200000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	53
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50 | 25000

# SylProof ToLEDo T8 Single 1200 IP65 1700Lm 840

Cikkszám 0045882

**SYLVANIA**

## Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1260
Névleges termék szélesség (mm)	69
Névleges termék magasság (mm)	78
Súly (kg)	1.2

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288458823
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	126.8
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	8.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.0
DUN14 (belső)	15410288458820
Mennyiség egy külső csomagban	99
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	128.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	74.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	90.0

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40