

SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840

Cikkszám 0045883

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	G13
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	77
Színhőmérséklet (K)	4000
Színkód	840
Light colour	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Szórástípus	Diffúz
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	0029295
Teljes energiafogyasztás (W)	39
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>200000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	53
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	53
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50 | 25000

SylProof ToLEDo T8 Twin 1200 IP65 3000Lm 840

Cikkszám 0045883

SYLVANIA

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1260
Névleges termék szélesség (mm)	99
Névleges termék magasság (mm)	78
Súly (kg)	1.69

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288458830
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	126.8
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	11.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.0
DUN14 (belső)	15410288458837
Mennyiség egy külső csomagban	72
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	128.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	74.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	90.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40