



# START Waterproof Slim 1200 IP66 2300/4650lm 840

Cikkszám 0046426

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Slim 1200 IP66 2300/4650lm 840
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4357160
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4650
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	135
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	34.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Igen, korlátozásokkal
Fényáram szabályozás	EgyébFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	25
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	300
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	23
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	10
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	17
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	21

# START Waterproof Slim 1200 IP66 2300/4650lm 840

Cikkszám 0046426

**SYLVANIA**

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5	<b>Csomagolás</b>	
<b>Élettartam adatok</b>		Termék EAN-kódja	5410288464268
Élettartam L70:B50	100000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	124.7
Élettartam L80:B50	100000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.9
<b>Fizikai adatok</b>		Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.6
Ház színe	RAL 7035 - Világoszürke	DUN14 (belső)	15410288464265
IP-besorolás	IP66	Mennyiség egy külső csomagban	6
IK besorolás	IK08	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	126.2
Diffúzor megmunkálása	Opál	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	17.3
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	26.3
Névleges termék hossz (mm)	1240	<b>Biztonsági adatok</b>	
Névleges termékszélesség (mm)	70	Izzószál teszt (°C)	850
Névleges termékmagasság (mm)	73	Optimális működési feltétel (°C)	-25-50
Súly (kg)	1.259		