

START PANEL UGR19 600 4000K G4

Cikkszám 0047785

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START PANEL UGR19 600 4000K G4
Technológia	LED
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Általános alkalmazás	Iroda, Vendéglátás, Kiskereskedelem, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4274199
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4300
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	120
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	90
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	36
Fényforrás teljesítménytényezője	0.97
Elektromos védelem	Osztály II
Driver áramerőssége (mA)	155
Bekapcsolási túláram (A)	22
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	250
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	38
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	75

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Névleges termék hossz (mm)	596
Névleges termékszélesség (mm)	596
Névleges termék magasság (mm)	63
Súly (kg)	3.102

START PANEL UGR19 600 4000K G4

Cikkszám 0047785

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288477855
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	63.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	61.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	7.6
DUN14 (belső)	05410288477855
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	63.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	61.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	7.6

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C) | 0-40