

SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Cikkszám 0047884

SYLVANIA



**UK
CA**



Sylproof LED, Polycarbonate housing, Polycarbonate Diffuser, 37W, 3794lumen, 4000K Neutral White, Non Dimmable Electronic Driver, Push in connector, IP65, IK08, (LxWxD) 1565x83x91mm

Műszaki eszközök

Méretek (mm)


	L	I	H	F
Single	662	83	91	390
Twin	662	123	91	390
Single	1265	83	91	855
Twin	1265	123	91	855
Single	1565	83	91	955
Twin	1565	123	91	955

Fotometriák

0.5	2.88 1.07	E171 E180 E180	4317 98.8° 105 27.0° 889
1.0	5.16 2.14	E171 E180 E180	1079 98.8° 28 27.0° 172
1.5	7.73 3.22	E171 E180 E180	480 98.8° 12 27.0° 77
2.0	10.31 4.29	E171 E180 E180	270 98.8° 6 27.0° 41
2.5	12.89 5.36	E171 E180 E180	173 98.8° 4 27.0° 26
3.0	15.47 6.43	E171 E180 E180	130 98.8° 3 27.0° 18

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 94.0°) — C90 - C270 (Half beam angle: 137.0°)



SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Cikkszám 0047884

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K
Technológia	LED
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Lámpatest besorolása	Zárt
Környezet	Védőtető alatt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-30°C...+30°C
ETIM osztály	EC000109
E-szám Finnország	4323249
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	3794
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	101
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia	6
Állítható színérték	Nem
Szórástípus	Direkt
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	37.3
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Előtét felszerelése	Integrált
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	550
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	62
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	57

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Egyéb
Névleges termék hossz (mm)	1565
Névleges termék szélesség (mm)	83
Névleges termék magasság (mm)	91
Súly (kg)	1.778

SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Cikkszám 0047884

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288478845
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	157.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	8.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	9.6
DUN14 (belső)	15410288478842
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	157.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	8.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	9.6

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-30-30
Kompatibilis dimmerek	Non-dim / nem dimmelhető (csak kapcsolható)