

START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 830 White

Cikkszám 0048452

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 830 White
Technológia	LED
Ház	Aluminium
Beépített jelenlétérzékelő	PIR
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	88
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Sugárzási szög (°)	110
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	51
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály I
Driver áramerőssége (mA)	193
Bekapcsolási túláram (A)	19.8
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	590
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	13
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	27
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	6
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	14
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	1
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	2

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP54
IK besorolás	IK05
Névleges termék hossz (mm)	193
Névleges termékszélesség (mm)	216
Névleges termék magasság (mm)	70
Súly (kg)	0.85
Wind Area (m ²)	0.049

START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 830 White

Cikkszám 0048452

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288484525
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	19.6
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	22.9
DUN14 (belső)	15410288484522
Mennyiség egy külső csomagban	5
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	50.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	21.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	26.1

Biztonsági adatok

Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
----------------------------------	--------