

Start Batten 1200 3000/5000lm MWC 830/840

Cikkszám 0048981

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Start Batten 1200 3000/5000lm MWC 830/840
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Beépített jelenlétérzékelő	Mikrohullám
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC000109
E-szám Finnország	4279493
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	141
Light colour	Meleg vagy semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	145x110
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	35.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	300
Bekapcsolási túláram (A)	13.8
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	260
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	25
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	15
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	16
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	25

Start Batten 1200 3000/5000lm MWC 830/840

Cikkszám 0048981



Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5
---	-----

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	62000

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1200
Névleges termékszélesség (mm)	64
Névleges termékmagasság (mm)	65
Súly (kg)	1.278

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288489810
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	121.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.7
DUN14 (belső)	15410288489817
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	122.8
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	15.3
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.3

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40