

Start Batten 1500 7000lm DALI 830/840

Cikkszám 0048984

SYLVANIA


START



LED batten, T8 replacement, ease of installation through 2 part push-in design of the housing, Traffic white (RAL9016) iron housing, 6700 / 7100lm, 51.5W, 130/138lm/W, Integrated switch allows to choose between warm white (3000K) and neutral white (4000K) colour temperatures, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, symmetric wide beam angle, Class I, 120000 hrs L70B50 lifespan, DALI driver (with built-in switch-dim capability), IK08, IP20, 1500 x 64 x 65mm (LxWxH) dimensions, 1.75kg weight. BESA compatibility. End cap incorporates 20mm conduit knock out.

Műszaki eszközök

Méretek (mm)



Fotometriák

0.5	1.47 3.10	E(°) S(C) 55.7° S(C) 72.1°	6702 4020 918		
1.0	2.93 6.19	E(°) S(C) 55.7° S(C) 72.1°	1676 1012 245		
1.5	4.40 9.29	E(°) S(C) 55.7° S(C) 72.1°	746 460 109		
2.0	5.86 12.53	E(°) S(C) 55.7° S(C) 72.1°	418 255 62		
2.5	7.33 15.48	E(°) S(C) 55.7° S(C) 72.1°	260 159 39		
3.0	8.80 18.50	E(°) S(C) 55.7° S(C) 72.1°	198 121 30		
Distance [m]			Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	
— C0 - C150 (half beam angle: 144.2°)					
— C50 - C270 (half beam angle: 111.471°)					

Start Batten 1500 7000lm DALI 830/840

Cikkszám 0048984

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Start Batten 1500 7000lm DALI 830/840
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC000109
E-szám Finnország	4279489
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	7100
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	138
Light colour	Meleg vagy semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	145x110
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	51.5
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Igen
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>50000
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	38.2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	289
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	5
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	7
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	9
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	11
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	4
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	4
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	5
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	7

Start Batten 1500 7000lm DALI 830/840

Cikkszám 0048984

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	120000
Élettartam L80:B50	120000
Fizikai adatok	
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1500
Névleges termékszélesség (mm)	64
Névleges termékmagasság (mm)	65
Súly (kg)	1.556

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288489841
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	151.1
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.7
DUN14 (belső)	15410288489848
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	152.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	15.3
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	22.3

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40