

START SURFACE IP66 2400LM 830 IK10 DALI BLK

Cikkszám 0049255

SYLVANIA

STARTTM



LED exterior surface mounted luminaire, 350mm diameter, 2400lm as max. lumen output, 26W max. power consumption, 92lm/W efficacy, 3000K color temperature, CRI80, IP66, IK10, 60,000 hours (L70), black housing, vandal resistant. DALI and DALI 2 dimming compatibility, supplied with anti-theft screws

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)



Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E271	E180 E270	Illuminance [lx]
0.5	1.52	1071	1071	3276
1.0	3.03	535	535	789
1.5	4.55	357	357	342
2.0	6.07	268	268	192
2.5	7.58	214	214	153
3.0	9.10	171	171	116

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 113.2°)



START SURFACE IP66 2400LM 830 IK10 DALI BLK

Cikkszám 0049255

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START SURFACE IP66 2400LM 830 IK10 DALI BLK
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri, kültéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	0°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4579493
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2400
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	92
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Káprázás elleni védelem	< 26
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	26
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	198.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	264.0
Fényforrás teljesítménytényezője	1
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Előtét felszerelése	Integrált
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	700
Bekapcsolási túláram (A)	5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	68
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	104
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	40
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	62

START SURFACE IP66 2400LM 830 IK10 DALI BLK

Cikkszám 0049255

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
---	------

Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm ²)	2.5
---	-----

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
--------------------	-------

Élettartam L70:B10	60000
--------------------	-------

Élettartam L80:B50	60000
--------------------	-------

Élettartam L80:B10	60000
--------------------	-------

Élettartam L90:B50	42000
--------------------	-------

Élettartam L90:B10	35000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9011 - Grafitfekete
-----------	-------------------------

IP-besorolás	IP66
--------------	------

IK besorolás	IK10
--------------	------

Diffúzor megmunkálása	Opál
-----------------------	------

Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
-----------------	-----------------

Névleges termékmagasság (mm)	111
------------------------------	-----

Névleges termékátmérő (mm)	350
----------------------------	-----

Súly (kg)	1.2
-----------	-----

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288492551
------------------	---------------

Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	40.0
---	------

Egyedi csomagolás szélessége (cm)	40.0
-----------------------------------	------

Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.0
---------------------------------	------

DUN14 (belső)	05410288492551
---------------	----------------

Mennyiség egy külső csomagban	1
-------------------------------	---

Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	40.0
---	------

Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	40.0
-----------------------------------	------

Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.0
---------------------------------	------