

Start Flood IP65 5000LM 865 Black

Cikkszám 0050172

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	Start Flood IP65 5000LM 865 Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4579632
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	119
Színhőmérséklet (K)	6500
Light colour	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	42
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Nem szükséges
A korai meghibásodás előtti kapcsolási ciklusok száma (min)	>15000
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	175
Bekapcsolási túláram (A)	2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	39
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	49
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	48
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	23
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	29
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	36
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	1

Start Flood IP65 5000LM 865 Black

Cikkszám 0050172

SYLVANIA

Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288501727
Élettartam L70:B50	120000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	16.5
Élettartam L80:B50	99000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.5
Élettartam L80:B20	75000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	17.5
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	15410288501724
Ház színe	Fekete	Mennyiség egy külső csomagban	6
IP-besorolás	IP65	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.0
IK besorolás	IK06	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	18.0
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	19.5
Diffúzor anyaga	Üveg	Biztonsági adatok	
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható	Izzószál teszt (°C)	650
Névleges termék hossz (mm)	122	Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Névleges termékszélesség (mm)	156		
Névleges termék magasság (mm)	28		
Súly (kg)	0.445		