

RANA LED S 600 HO 3K LOUV+PRI 1-10 W GEN2

Cikkszám 0051467

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	RANA LED S 600 HO 3K LOUV+PRI 1-10 W GEN2
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-5°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4300
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	108
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 19
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	40
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	1-10V (analóg)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	10
Driver áramerőssége (mA)	275
Bekapcsolási túláram (A)	45
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	62
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	30
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	37
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75

RANA LED S 600 HO 3K LOUV+PRI 1-10 W GEN2

Cikkszám 0051467



Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288514673
Élettartam L70:B50	50000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	67.0
Élettartam L70:B10	50000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.5
Élettartam L80:B50	50000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	64.5
Élettartam L80:B10	50000	DUN14 (belső)	05410288514673
Élettartam L90:B50	50000	Mennyiség egy külső csomagban	1
Élettartam L90:B10	50000	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	67.0
Fizikai adatok		Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	6.5
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	64.5
IP-besorolás	IP20	Biztonsági adatok	
IK besorolás	IK07	Izzószál teszt (°C)	850
Diffúzor megmunkálása	Prizma	Optimális működési feltétel (°C)	-5-25
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát		
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható		
Névleges termék hossz (mm)	616		
Névleges termékszélesség (mm)	616		
Névleges termék magasság (mm)	50		
Súly (kg)	4.9		