

SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING

Cikkszám 0051693

SYLVANIA


PROTM



SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING is a surface mount / pendant luminaire, shipped without LED T8 tubes. The luminaire can be operated with LED T8 tubes which are compatible with electromagnetic gear (CCG) or suitable for direct mains operation (AC 220-240V) such Toledo Superia and Avant CCG and AC.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)



Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.61 1.01	50.1° 45.4°	912 577	1824
1.0	3.21 2.03	50.1° 45.4°	2278 149	231
1.5	4.82 3.04	50.1° 45.4°	1011 75	133
2.0	6.43 4.06	50.1° 45.4°	589 56	86
2.5	8.03 5.07	50.1° 45.4°	364 41	55
3.0	9.64 6.08	50.1° 45.4°	253 30	41

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 90.5°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 116.2°)



SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING

Cikkszám 0051693

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	G13
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Nyitott
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	5°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5402
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	113
Light colour	n/a
Színkonzisztencia (SDCM)	N/A
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	Fixture without Lightsource
Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	48
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	Elektronikus előttét
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	1
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	1
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm ²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm ²)	2.5

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Egyéb
Diffúzor anyaga	Nincs
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	1550
Névleges termék szélesség (mm)	202
Névleges termék magasság (mm)	85
Súly (kg)	3.0

SYLMASTER T8 LED 1500 2L HOUSING

Cikkszám 0051693

SYLVANIA

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288516936
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	155.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	9.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	21.0
DUN14 (belső)	05410288516936
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	155.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	9.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	21.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	5-25