

START Downlight Flat 157 IP44 1100LM 840 DIM

Cikkszám 0054121

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Downlight Flat 157 IP44 1100LM 840 DIM
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
E-szám Finnország	4278495
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1100
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	92
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 28
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	12
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20.0
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	Hálózat: vezető/követő élFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	300
Bekapcsolási túláram (A)	2.35
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	120
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	95
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	124
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	152
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	190
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	95
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	124
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	152
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	190
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75

START Downlight Flat 157 IP44 1100LM 840 DIM

Cikkszám 0054121



Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5410288541211
Élettartam L70:B50	78000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	19.5
Élettartam L80:B20	43000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	5.0
Élettartam L80:B10	42000	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	17.6
Élettartam L90:B10	23000	DUN14 (belső)	15410288541218
Fizikai adatok		Mennyiség egy külső csomagban	10
Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	53.3
IP-besorolás	IP44/20	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	21.7
IK besorolás	IK06	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0
Diffúzor megmunkálása	Opál	Biztonsági adatok	
Diffúzor anyaga	PS Polisztirol	Izzószál teszt (°C)	650
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható	Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Névleges termékmagasság (mm)	21		
Névleges termékátmérő (mm)	172		
Kivágási átmérő (mm)	155		
Súly (kg)	0.354		