

# START Waterproof Twin 600 IP65 1400lm 840

Cikkszám 0067941


**SYLVANIA**



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. GRP housing, Polycarbonate diffuser, 1400 lm, 12 W, 117 lm/W, 4000 K, drive current 350 mA, non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average lifetime (h): 50000, 665 mm x 110 mm x 78 mm, energy class: A++ A+ A, D-mark

## Műszaki eszközök


### Méretek (mm)



### Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.17 1.52	0.71 0.90 0.90	1734 230 148
1.0	2.35 3.03	1.42 1.80 1.80	433 89 38
1.5	3.52 4.55	2.13 2.70 2.70	190 28 16
2.0	4.70 6.07	2.84 3.60 3.60	105 16 9
2.5	5.87 7.56	3.55 4.50 4.50	69 9 6
3.0	7.05 9.10	4.26 5.40 5.40	45 7 4

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.2°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 99.2°)



# START Waterproof Twin 600 IP65 1400lm 840

Cikkszám 0067941

**SYLVANIA**

## Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Twin 600 IP65 1400lm 840
Technológia	LED
Ház	PC polikarbonát
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4309028
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1400
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	115
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Káprázás elleni védelem	< 23
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	12
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	3.78
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	42
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	80
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	133
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	160
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	67
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	87
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	107
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	133

# START Waterproof Twin 600 IP65 1400lm 840

Cikkszám 0067941

**SYLVANIA**

## Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
Élettartam L70:B20	60000
Élettartam L70:B10	60000
Élettartam L80:B50	60000
Élettartam L80:B20	60000
Élettartam L80:B10	60000
Élettartam L90:B50	59000
Élettartam L90:B20	53000
Élettartam L90:B10	50000

## Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	665
Névleges termékszélesség (mm)	110
Névleges termékmagasság (mm)	78
Súly (kg)	1.12

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288679419
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	77.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	11.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.4
DUN14 (belső)	05410288679419
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	77.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	11.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	8.4

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Csak száraz alkalmazásokra	Nem