

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Cikkszám 0067963


SYLVANIA



Start Waterproof, integrált LED por- és páramentes lámpatest, UV stabilizált sík difúzorral és lineáris prizmákkal, amelyek biztosítják az egységes világítást, optimalizálják a fénykibocsátást és csökkentik a káprázást, 301-es rozsdamentes acél difúzor rögzítő klipszek és tartókonzolok felületi szereléshez. Polikarbonát ház, polikarbonát difúzor, 2750 lm, 22 W, 125 lm/W, 6500 K, meghajtó áram 350 mA, nem dimmelhető, CRI80, IP65, IK08, Class I, névleges átlagos élettartam (h): 50 000, 1278 mm x 84 mm x 75 mm, energiaosztály: A++ A+ A, D-jelölés.

Műszaki eszközök


Méretek (mm)



Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.40 1.25	5178 5438 5438
1.0	2.80 2.51	941 941 941
1.5	4.21 3.76	415 415 415
2.0	5.61 5.01	235 235 235
2.5	7.01 6.26	151 151 151
3.0	8.41 7.52	105 105 105

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 102.9°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 108.9°)



START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Cikkszám 0067963

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865
Technológia	LED
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2750
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	125
Színhőmérséklet (K)	6500
Light colour	Természetes fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Káprázás elleni védelem	< 26
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	22
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	79
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	97
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	121
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	60
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	79
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	97
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	121

Élettartam adatok

Élettartam L80:B10	60000
Élettartam L90:B50	59000
Élettartam L90:B20	53000
Élettartam L90:B10	50000

START Waterproof Single 1200 IP65 2800lm 865

Cikkszám 0067963



Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1278
Névleges termék szélesség (mm)	84
Névleges termék magasság (mm)	75
Súly (kg)	1.61

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288679631
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	137.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	8.8
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.4
DUN14 (belső)	05410288679631
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	137.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	8.8
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	8.4

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40
Csak száraz alkalmazásokra	Nem