

START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 865

Cikkszám 0068087


SYLVANIA



Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 8500 lm, 63 W, 135 lm/W, 6500 K, drive current 350 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1578 mm x 110 mm x 78 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

Műszaki eszközök


Méretek (mm)



Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.15 1.54	0.71 0.90	1100 1090
1.0	2.29 3.08	1.42 1.80	270 268
1.5	3.44 4.62	2.13 2.70	120 117
2.0	4.58 6.16	2.84 3.60	69 66
2.5	5.73 7.70	3.55 4.50	44 38
3.0	6.88 9.24	4.26 5.40	31 25

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 114.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.8°)



START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 865

Cikkszám 0068087

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 865
Technológia	LED
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC000109
E-szám Finnország	4357001
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	8500
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	135
Színhőmérséklet (K)	6500
Light colour	Természetes fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM5
Sugárzási szög (°)	100
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	67
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	Nincs Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	60000
Élettartam L70:B20	60000
Élettartam L70:B10	60000
Élettartam L80:B50	60000
Élettartam L80:B20	60000
Élettartam L80:B10	60000
Élettartam L90:B50	51000

Fizikai adatok

IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Névleges termék hossz (mm)	1578
Névleges termékszélesség (mm)	110
Névleges termék magasság (mm)	78
Súly (kg)	2.49

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288680873
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	167.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	11.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	8.4
DUN14 (belső)	05410288680873
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	167.2
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	11.6
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	8.4

Biztonsági adatok

Csak száraz alkalmazásokra	Nem
----------------------------	-----