

# SYLPROOF TOLEDO T8 L600 750LM 865 SINGLE

Cikkszám 0090067

**SYLVANIA**

YourHome™



Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 6500K; 6.6W; 750lm; 114lm/W and 25,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class II; 670mm x 60mm x 65mm

## Műszaki eszközök

### Fotometriák

### Általános adatok

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Termék neve                      | SYLPROOF TOLEDO T8 L600 750LM 865 SINGLE |
| Technológia                      | LED                                      |
| Foglalat/Fejelés                 | G13                                      |
| Ház                              | PC polikarbonát                          |
| Szerelhetőség                    | Falra szerelt                            |
| Beépített jelenlétérzékelő       | Nincs                                    |
| Általános alkalmazás             | Logisztika & Ipar                        |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -20°C...+40°C                            |
| Virtual assistant compatibility  | N/A                                      |
| ETIM osztály                     | EC002892                                 |
| Garancia                         | 3 év                                     |

### Optikai adatok

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Lámpatest fényárama (lm)          | 750              |
| Lámpatest fényhasznosítása (lm/W) | 114              |
| Színhőmérséklet (K)               | 6500             |
| Light colour                      | Természetes fény |
| Színvisszaadás (Ra)               | 80               |
| Színkonzisztencia (SDCM)          | SDCM6            |
| Sugárzási szög (°)                | 120              |
| Szórástípus                       | Szimmetrikus     |
| Fotobiológiai kockázati csoport   | RG1              |

# SYLPROOF TOLEDO T8 L600 750LM 865 SINGLE

Cikkszám 0090067

**SYLVANIA**

## Elektromos adatok

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fényforrást tartalmaz                                                          | 0030238                   |
| Vészhelyzet típusa                                                             |                           |
| Teljes energiafogyasztás (W)                                                   | 6.6                       |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)                            | 220.0                     |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)                            | 240.0                     |
| Fényforrás teljesítménytényezője                                               | 0.9                       |
| THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x% | 30                        |
| Elektromos védelem                                                             | Osztály II                |
| Előtét típusa                                                                  | Nem szükséges             |
| Dimmelhető                                                                     | Nem                       |
| Fényáram szabályozás                                                           | NincsFényáram szabályozás |
| Bekapcsolási túláram (A)                                                       | 9.2                       |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs)                                           | 256                       |
| A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)                     | D                         |
| Névleges frekvencia (Hz)                                                       | 50/60Hz                   |
| Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként                                   | 65                        |
| Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként                                   | 104                       |
| Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként                                   | 63                        |
| Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)                           | 1.5                       |

## Élettartam adatok

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Élettartam L70:B50 | 25000 |
|--------------------|-------|

## Fizikai adatok

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ház színe                     | Szürke          |
| IP-besorolás                  | IP65            |
| IK besorolás                  | IK08            |
| Diffúzor megmunkálása         | Áttetsző        |
| Diffúzor anyaga               | PC polikarbonát |
| Névleges termék hossz (mm)    | 670             |
| Névleges termékszélesség (mm) | 65              |
| Névleges termék magasság (mm) | 60              |
| Súly (kg)                     | 0.5             |

## Csomagolás

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Termék EAN-kódja                          | 5410288900674  |
| Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 69.0           |
| Egyedi csomagolás szélessége (cm)         | 6.6            |
| Egyedi csomagolás mélysége (cm)           | 6.3            |
| DUN14 (belső)                             | 15410288900671 |
| Mennyiség egy külső csomagban             | 12             |
| Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 71.0           |
| Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)         | 21.0           |
| Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)           | 30.0           |

## Biztonsági adatok

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Izzósál teszt (°C)               | 650    |
| Optimális működési feltétel (°C) | -20-40 |