

SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 4600LM 865 TWIN

Cikkszám 0090077

SYLVANIA

YourHome™



Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 6500K; 36W; 4600lm; 128lm/W and 25,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class II; 1580mm x 60mm x 100mm

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 4600LM 865 TWIN
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	G13
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	4600
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	128
Színhőmérséklet (K)	6500
Light colour	Természetes fény
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 4600LM 865 TWIN

Cikkszám 0090077

SYLVANIA

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	0030244
Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	36
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Nem szükséges
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	14.9
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	60
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	101
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	161
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	97
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	25000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1580
Névleges termékszélesség (mm)	99
Névleges termék magasság (mm)	60
Súly (kg)	1.5

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288900773
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	159.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	6.3
DUN14 (belső)	15410288900770
Mennyiség egy külső csomagban	8
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	162.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	28.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	23.0

Biztonsági adatok

Izzószáll teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40