

SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 HOUSING SINGLE

Cikkszám 0090080

SYLVANIA

YourHome™



Weatherproof empty housing compatible with ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. IP65; IK08; 1280mm x 60mm x 65mm

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 HOUSING SINGLE
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	G13
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	1
Light colour	n/a
Színkonzisztencia (SDCM)	N/A
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	Nem alkalmazható

SYLPROOF TOLEDO T8 L1200 HOUSING SINGLE

Cikkszám 0090080

SYLVANIA

Elektromos adatok

Fényforrást tartalmaz	Fixture without Lightsource
Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	0.1
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	15
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Nem szükséges
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	1
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	1
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	1
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	25000
Élettartam L80:B10	25000
Élettartam L90:B10	25000

Fizikai adatok

Ház színe	Szürke
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK08
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termék hossz (mm)	1280
Névleges termék szélesség (mm)	65
Névleges termék magasság (mm)	60
Súly (kg)	0.65

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288900803
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	133.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	6.4
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	4.5
DUN14 (belső)	15410288900800
Mennyiség egy külső csomagban	12
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	135.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	16.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	29.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40