

SylSpot Neos 400lm 830 IP44 10-PACK

Cikkszám 0090085

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	SylSpot Neos 400lm 830 IP44 10-PACK
Technológia	LED
Foglat/Fejelés	N/A
Ház	Polimer
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Lakossági és fogyasztói
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	400
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	89
Színhőmérséklet (K)	3000
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	38
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	4.8
Áramerősség (A)	0.02
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.5
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	150
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	15
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	400
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	91
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	147
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	87
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	15000
Élettartam L80:B10	10000

SylSpot Neos 400lm 830 IP44 10-PACK

Cikkszám 0090085



Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP44/20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termékmagasság (mm)	30
Névleges termékátmérő (mm)	87
Súly (kg)	0.57

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288900858
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	29.2
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.6
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	17.1
DUN14 (belső)	15410288900855
Mennyiség egy külső csomagban	4
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	50.7
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	21.4
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	23.1

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-40