

SylFlood IP65 7000LM 840 Black

Cikkszám 0090159

SYLVANIA

YourHome™



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 7000 lm, 58 W, 121 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, 151 x 193 x 30 mm (L x W x H). Weight: 0.665 kg.

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	SylFlood IP65 7000LM 840 Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Padlón álló
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	3 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	7000
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	121
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Hideg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Sugárzási szög (°)	110
Szórástípus	Semmilyen
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

SylFlood IP65 7000LM 840 Black

Cikkszám 0090159

SYLVANIA

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	58
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	20
Elektromos védelem	Osztály I
Előtét típusa	Nem szükséges
Dimmelhető	Nem
Fényáram szabályozás	NincsFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	236
Bekapcsolási túláram (A)	2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	100
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	35
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	21
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	1
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	1

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	30000
Élettartam L80:B10	20000

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP65
IK besorolás	IK06
Diffúzor megmunkálása	Áttetsző
Diffúzor anyaga	Üveg
Reflektor megmunkálása	Nem alkalmazható
Névleges termék hossz (mm)	196
Névleges termékszélesség (mm)	251
Névleges termékmagasság (mm)	33
Súly (kg)	0.74

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288901596
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	20.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	4.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	18.0
DUN14 (belső)	15410288901593
Mennyiség egy külső csomagban	6
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	20.2
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-20-40