

START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS EM3 IK10 WHT

Cikkszám 0098602

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS EM3 IK10 WHT
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Mikrohullám
Környezet	Beltéri, kültéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	25°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1450
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	81
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM6
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	70
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	124

Elektromos adatok

Vészüzemmód	Non maintained
Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	18
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	198.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	264.0
Fényforrás teljesítménytényezője	1
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	1
Elektromos védelem	Osztály II
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Előtét felszerelése	Integrált
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	350
Bekapcsolási túláram (A)	45
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	32
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	58
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	72
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	90
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	22
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	35

START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS EM3 IK10 WHT

Cikkszám 0098602



Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	43
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	53
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	50000
--------------------	-------

Fizikai adatok

Ház színe	RAL 9003 - Szignálfehér
IP-besorolás	IP66
IK besorolás	IK10
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	111
Névleges termékátmérő (mm)	350
Súly (kg)	1.3

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5410288986029
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	40.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	40.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.0
DUN14 (belső)	05410288986029
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	40.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	40.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	25-25