

OPTIX LINEAR RECESSED 1200 TW ALU SSC EM

Cikkszám 2023796

Concord

Általános adatok

Termék neve	OPTIX LINEAR RECESSED 1200 TW ALU SSC EM
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Acél
Szerelhetőség	Mennyezetbe süllyesztett szerelés
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Iroda, Oktatás, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	10°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2200
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	88
Light colour	Hangolható fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 16
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1
Fényáram (vészvilágítás) (lm)	80

Elektromos adatok

Vészüzemmód	Non-maintained
Vészhelyzet típusa	
Vészhelyzet időtartama (h)	3
Teljes energiafogyasztás (W)	25
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.97
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	10
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	400
Bekapcsolási túláram (A)	29
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	180
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	D
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	21
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	28
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	36
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	13

OPTIX LINEAR RECESSED 1200 TW ALU SSC EM

Cikkszám 2023796

Concord

Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	17	Csomagolás	
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	22	Termék EAN-kódja	5025768237968
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	27	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	119.0
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Min (mm²)	0.75	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Csatlakoztatható vezetõ keresztmetszete - Max (mm²)	2.5	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	11.0
Élettartam adatok		DUN14 (belső)	05025768237968
Élettartam L70:B50	120000	Mennyiség egy külső csomagban	1
Élettartam L80:B20	107500	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	119.0
Élettartam L90:B10	48500	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.0
Fizikai adatok		Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	11.0
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret	Biztonsági adatok	
IP-besorolás	IP20	Izzószál teszt (°C)	850
IK besorolás	IK07	Optimális működési feltétel (°C)	10-25
Diffúzor megmunkálása	Matt / szatinált		
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát		
Reflektor megmunkálása	Magasfényű		
Névleges termék hossz (mm)	1169		
Névleges termékszélesség (mm)	95		
Névleges termékmagasság (mm)	90		
Súly (kg)	3.15		