



# Nilo 800 Direct/Indirect 4000K DALI Black

Cikkszám 2050603

Concord

## Általános adatok

Termék neve	Nilo 800 Direct/Indirect 4000K DALI Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem, Múzeumok és galériák
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	5980
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	113
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 23
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	53
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.98
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	5.0
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1280
Bekapcsolási túláram (A)	23
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	23
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	38
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	23
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

## Élettartam adatok

Élettartam L80:B20

50000

# Nilo 800 Direct/Indirect 4000K DALI Black

Cikkszám 2050603

Concord

## Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termékmagasság (mm)	65
Névleges termékátmérő (mm)	800
Súly (kg)	4.9

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768506033
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	87.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	87.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.0
DUN14 (belső)	05025768506033
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	87.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	87.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.0

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-25