



# Nilo 1200 Direct/Indirect 4000K DALI Black

Cikkszám 2050611

Concord

## Általános adatok

Termék neve	Nilo 1200 Direct/Indirect 4000K DALI Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Kiskereskedelem, Múzeumok és galériák
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

## Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	9570
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	113
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 23
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

## Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	85
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.97
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	7.0
Elektromos védelem	Osztály I
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALIFényáram szabályozás
Driver áramerőssége (mA)	1024
Bekapcsolási túláram (A)	31.2
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	182
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	C
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	14
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	18
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	45
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	27
Csatlakoztatható vezetők keresztmetszete - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

## Élettartam adatok

Élettartam L80:B20

50000

# Nilo 1200 Direct/Indirect 4000K DALI Black

Cikkszám 2050611

Concord

## Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK03
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PMMA akril
Névleges termékmagasság (mm)	65
Névleges termékátmérő (mm)	1140
Súly (kg)	8.2

## Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768506118
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	126.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	126.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	14.9
DUN14 (belső)	05025768506118
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	126.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	126.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	14.9

## Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-25