


Bcon ACT97 4000K WB L3 On-Board Dim Black

Cikkszám 2059566


Concord





Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, low glare, dark-light detail for increased accentuation and visual comfort, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 52° wide beam, optics: Aluminium reflector, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 21W, total fixture output: 1578lm, luminaire efficacy: 75lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, dimmable via on-board potentiometer, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x130x169mm, weight: 0.96kg.

Műszaki eszközök

Méretetek (mm)



Fotometriák



Bcon ACT97 4000K WB L3 On-Board Dim Black

Cikkszám 2059566

Concord

Általános adatok

Termék neve	Bcon ACT97 4000K WB L3 On-Board Dim Black
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Ház	Aluminium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (° C)	25
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	1578
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	75
LOR (%)	100
Színhőmérséklet (K)	4000
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	97
Színkonzisztencia	3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	52
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	21
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
Elektromos védelem	Osztály II
Előtét típusa	Elektronikus előtét
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	1-10V (analóg)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	5
Driver áramerőssége (mA)	500
Bekapcsolási túláram (A)	15
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	20
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	80

Élettartam adatok

Élettartam L70:B50	72000
Élettartam L70:B10	72000
Élettartam L80:B50	72000
Élettartam L80:B20	72000
Élettartam L80:B10	72000
Élettartam L90:B20	36000
Élettartam L90:B10	33000

Bcon ACT97 4000K WB L3 On-Board Dim Black

Cikkszám 2059566

Concord

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Névleges termékszélesség (mm)	130
Névleges termékmagasság (mm)	190
Névleges termékátmérő (mm)	80
Súly (kg)	0.7

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768595662
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	18.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	18.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	16.0
DUN14 (belső)	05025768595662
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	18.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	18.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	16.0

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	650
---------------------	-----