

Concord Beacon Muse Tune SSC White

Cikkszám 2062909

Concord



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws
 New technology utilization for improved performance
 Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look
 Extremely precise light beams due to the high-quality lens
 ø80mm die-cast aluminium body, Adjustable beam angle: between 10° - 50° , Textured white finishing colour
 Light color temperature: 2700 - 6500K, tunable white
 System power: 21W, Fixture lumen output: 235-760lm, efficacy: 36lm/W, Ra98 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation
 Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, Sylsmart Standalone SSC suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack
 Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only
 Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°
 Nominal product dimensions: D.80mmx215mm
 5 years warranty. Suitable for track mounting

Műszaki eszközök


Méretek (mm)



Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.15	0.15	0.15	19491
		0.15	0.15	8000
		0.15	0.15	8000
1.0	0.31	0.31	0.31	4133
		0.31	0.31	2098
		0.31	0.31	2098
1.5	0.46	0.46	0.46	1832
		0.46	0.46	986
		0.46	0.46	986
2.0	0.62	0.62	0.60	1031
		0.62	0.60	652
		0.62	0.60	652
2.5	0.77	0.77	0.76	660
		0.77	0.76	351
		0.77	0.76	351
3.0	0.93	0.93	0.91	458
		0.93	0.91	232
		0.93	0.91	232

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 17.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 17.0°)



Concord Beacon Muse Tune SSC White

Cikkszám 2062909

Concord

Általános adatok

Termék neve	Concord Beacon Muse Tune SSC White
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Sínre szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+30°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	235-760
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	36
LOR (%)	100
Light colour	Hangolható fehér
Színvisszaadás (Ra)	98
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM2
Luminous Intensity (cd)	760
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	21
Áramerősség (A)	0.091
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	5.3
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	500
Bekapcsolási túláram (A)	4.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	38
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	152
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	198
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	243
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	91
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	117

Concord Beacon Muse Tune SSC White

Cikkszám 2062909

Concord

Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	146
Élettartam adatok	
Élettartam L70:B50	100000
Élettartam L80:B50	100000
Élettartam L90:B50	56650
Fizikai adatok	
Ház színe	RAL 9016 - Közlekedési fehér / keret
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Diffúzor megmunkálása	Fehér
Diffúzor anyaga	Egyéb
Reflektor megmunkálása	Matt
Névleges termék hossz (mm)	215
Névleges termékszélesség (mm)	80
Névleges termékmagasság (mm)	270
Súly (kg)	0.94

Csomagolás

Termék EAN-kódja	5025768629091
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.5
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.5
DUN14 (belső)	05025768629091
Mennyiség egy belső csomagban	1
Csomagolás belső hossza (cm)	46.3
Csomagolás belső szélessége (cm)	56.5
Packaging inner depth (cm)	0.7
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.5
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.5
Biztonsági adatok	
Izzószál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	-10-30
Csak száraz alkalmazásokra	Igen