

Concord Beacon Muse Tune SM SSC Black

Cikkszám 2062914

Concord



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws
 New technology utilization for improved performance
 Invisible in-track adaptor for an impressive architectural look
 Extremely precise light beams due to the high-quality lens
 ø80mm die-cast aluminium body, Adjustable beam angle: between 10° - 50° , Textured black finishing colour
 Light color temperature: 2700 - 6500K, tunable white
 System power: 21W, Fixture lumen output: 235-760lm, efficacy: 36lm/W, Ra98 typical, LED chromacity: 2 step MacAdam ellipse LED source (SDCM2), IR/UV free light source without heat radiation
 Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, SylSmart Standalone SSC
 Surface mounting with surface mounting base. Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only
 Horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°
 Nominal product dimensions: D.80mmx215mm
 5 years warranty. Suitable for ceiling surface mounting, and wall surface mounting


Műszaki eszközök

Méretetek (mm)



Fotometriák

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.15	0.15	0.15	19491
		0.15	0.15	8000
		0.15	0.15	8000
1.0	0.31	0.30	0.30	4133
		0.30	0.30	2000
		0.30	0.30	2000
1.5	0.46	0.45	0.45	1832
		0.45	0.45	900
		0.45	0.45	900
2.0	0.62	0.60	0.60	1211
		0.60	0.60	600
		0.60	0.60	600
2.5	0.77	0.75	0.75	880
		0.75	0.75	450
		0.75	0.75	450
3.0	0.93	0.91	0.91	688
		0.91	0.91	350
		0.91	0.91	350



Concord Beacon Muse Tune SM SSC Black

Cikkszám 2062914

Concord

Általános adatok

Termék neve	Concord Beacon Muse Tune SM SSC Black
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	Alumínium
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Lámpatest besorolása	Zárt
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Múzeumok és galériák, Kiskereskedelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-10°C...+30°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC001744
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	235-760
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	36
LOR (%)	100
Light colour	Hangolható fehér
Színvisszaadás (Ra)	98
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM2
Luminous Intensity (cd)	760
Szórástípus	Szimmetrikus
Fotobiológiai kockázati csoport	RG1

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Teljes energiafogyasztás (W)	21
Áramerősség (A)	0.091
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.9
THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x%	5.3
Elektromos védelem	Osztály II
Előttét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	SylSmart Standalone (SSC)Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	500
Bekapcsolási túláram (A)	4.5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	38
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 13A C megszakítónként	152
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	198
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	243
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	73
Lámpatestek max. száma 13A B megszakítónként	91
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	117

Concord Beacon Muse Tune SM SSC Black

Cikkszám 2062914

Concord

Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	146	Csomagolás	
Élettartam adatok		Termék EAN-kódja	5025768629145
Élettartam L70:B50	100000	Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
Élettartam L80:B50	100000	Egyedi csomagolás szélessége (cm)	13.5
Élettartam L90:B50	56650	Egyedi csomagolás mélysége (cm)	20.5
Fizikai adatok		DUN14 (belső)	05025768629145
Ház színe	RAL 9005 - Mélyfekete	Mennyiség egy belső csomagban	1
IP-besorolás	IP20	Csomagolás belső hossza (cm)	46.3
IK besorolás	IK02	Csomagolás belső szélessége (cm)	56.5
Diffúzor megmunkálása	Fehér	Packaging inner depth (cm)	0.7
Diffúzor anyaga	Egyéb	Mennyiség egy külső csomagban	1
Reflektor megmunkálása	Matt	Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	30.5
Névleges termék hossz (mm)	215	Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	13.5
Névleges termékszélesség (mm)	80	Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	20.5
Névleges termékmagasság (mm)	270	Biztonsági adatok	
Súly (kg)	1.02	Izzószál teszt (°C)	650
		Optimális működési feltétel (°C)	-10-30
		Csak száraz alkalmazásokra	Igen