


GIOTTO 335 3000K SURFACE DALI

Cikkszám 3034805

SYLVANIA


PROTM



Ambient and decorative round, surface mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 2225lm, 20.3W, 110lm/W, 3000K, CRI 80, DALI, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 600mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V.

Műszaki eszközök


Méretetek (mm)



Fotometriák

0.5	1.58	50°	50°	2745
		50°	50°	201
1.0	3.15	50°	50°	696
		50°	50°	51
1.5	4.73	50°	50°	305
		50°	50°	23
2.0	6.30	50°	50°	172
		50°	50°	13
2.5	7.88	50°	50°	110
		50°	50°	9
3.0	9.45	50°	50°	75
		50°	50°	6

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 115.2°)
Illuminance [lx]



GIOTTO 335 3000K SURFACE DALI

Cikkszám 3034805

SYLVANIA

Általános adatok

Termék neve	GIOTTO 335 3000K SURFACE DALI
Technológia	LED
Foglatat/Fejelés	N/A
Ház	PC polikarbonát
Szerelhetőség	Mennyezeti felületre szerelés, Falra szerelt
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Környezet	Beltéri
Általános alkalmazás	Vendéglátás, Logisztika & Ipar
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-25°C...+25°C
Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C)	25
ETIM osztály	EC002892
E-szám Finnország	4270249
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2225
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	110
Színhőmérséklet (K)	3000
Színkód	830
Light colour	Meleg fehér
Színvisszaadás (Ra)	80
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Állítható színérték	Nem
Sugárzási szög (°)	120
Szórástípus	Szimmetrikus
Káprázás elleni védelem	< 25
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0
Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%)	80

Elektromos adatok

Teljes energiafogyasztás (W)	20.3
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Előtét felszerelése	Integrált
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Minimális fényerő-szabályozási szint (%)	1
Driver áramerőssége (mA)	600
Bekapcsolási túláram (A)	5
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	50
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	E
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz
LED villódzási ráta	Ultra alacsony (5% vagy kevesebb)
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	52
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	85
Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként	104
Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	50
Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként	62
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	0.75
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	2.5

GIOTTO 335 3000K SURFACE DALI

Cikkszám 3034805

SYLVANIA

Élettartam adatok

Élettartam L70:B10	120000
Élettartam L80:B50	120000
Élettartam L90:B50	74500

Fizikai adatok

Ház színe	Fehér
IP-besorolás	IP44
IK besorolás	IK10
Diffúzor megmunkálása	Opál
Diffúzor anyaga	PC polikarbonát
Névleges termékmagasság (mm)	110
Névleges termékátmérő (mm)	335
Súly (kg)	1.2

Csomagolás

Termék EAN-kódja	8711971348054
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	35.7
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	35.7
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	10.6
DUN14 (belső)	08711971348054
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	35.7
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	35.7
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	10.6

Biztonsági adatok

Izzószál teszt (°C)	850
Optimális működési feltétel (°C)	-25-25