



# GIOTTO 335 3000K RECESSED EMERGENCY

Cikkszám 3034815

**SYLVANIA**

## Általános adatok

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Termék neve                                 | GIOTTO 335 3000K RECESSED EMERGENCY |
| Technológia                                 | LED                                 |
| Foglat/Fejelés                              | N/A                                 |
| Ház                                         | PC polikarbonát                     |
| Szerelhetőség                               | Mennyezetbe süllyesztett szerelés   |
| Beépített jelenlétérzékelő                  | Nincs                               |
| Környezet                                   | Beltéri                             |
| Általános alkalmazás                        | Vendéglátás, Logisztika & Ipar      |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)            | 1°C...+25°C                         |
| Teljesítmény környezeti hőmérséklet Tq (°C) | 25                                  |
| Virtual assistant compatibility             | N/A                                 |
| ETIM osztály                                | EC002892                            |
| Garancia                                    | 5 év                                |

## Optikai adatok

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Lámpatest fényárama (lm)                          | 2225         |
| Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)                 | 104          |
| Színhőmérséklet (K)                               | 3000         |
| Színkód                                           | 830          |
| Light colour                                      | Meleg fehér  |
| Színvisszaadás (Ra)                               | 80           |
| Színkonzisztencia (SDCM)                          | SDCM3        |
| Állítható színtérték                              | Nem          |
| Sugárzási szög (°)                                | 120          |
| Szórástípus                                       | Szimmetrikus |
| Káprázás elleni védelem                           | < 25         |
| Fotobiológiai kockázati csoport                   | RG0          |
| Fényárammegtartás a névleges élettartam végén (%) | 80           |
| Fényáram (vészvilágítás) (lm)                     | 144          |

## Elektromos adatok

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Vészhelyzet típusa                                                             |                                   |
| Vészhelyzet időtartama (h)                                                     | 3                                 |
| Teljes energiafogyasztás (W)                                                   | 21.6                              |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)                            | 198.0                             |
| Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)                            | 264.0                             |
| Fényforrás teljesítménytényezője                                               | 0.92                              |
| THD (230 V, 50 Hz, teljes terhelés, 100% fényerő-szabályozási szinten) ≤ xx,x% | 15                                |
| Elektromos védelem                                                             | Osztály I                         |
| Szükséges vezérlőberendezés                                                    | Nem                               |
| Előtét típusa                                                                  | LED-es állandó áramú vezérlő      |
| Előtét felszerelése                                                            | Integrált                         |
| Dimmelhető                                                                     | Nem                               |
| Fényáram szabályozás                                                           | NincsFényáram szabályozás         |
| Driver áramerőssége (mA)                                                       | 600                               |
| Bekapcsolási túláram (A)                                                       | 40                                |
| Bekapcsolási túláram időtartama (µs)                                           | 400                               |
| A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)                     | E                                 |
| Névleges frekvencia (Hz)                                                       | 50/60Hz                           |
| LED villódzási ráta                                                            | Ultra alacsony (5% vagy kevesebb) |
| Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként                                   | 52                                |
| Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként                                   | 30                                |
| Lámpatestek max. száma 20A C megszakítónként                                   | 104                               |
| Lámpatestek max. száma 10A B megszakítónként                                   | 31                                |
| Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként                                   | 18                                |
| Lámpatestek max. száma 20A B megszakítónként                                   | 62                                |
| Csatlakoztatható vezeték keresztmetszete - Min (mm²)                           | 0.75                              |

# GIOTTO 335 3000K RECESSED EMERGENCY

Cikkszám 3034815



|                                                     |                 |                                           |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|
| Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²) | 2.5             | Csomagolás                                |                |
| Élettartam adatok                                   |                 | Termék EAN-kódja                          | 8711971348153  |
| Élettartam L70:B10                                  | 120000          | Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm) | 35.7           |
| Élettartam L80:B50                                  | 120000          | Egyedi csomagolás szélessége (cm)         | 35.7           |
| Élettartam L90:B50                                  | 74500           | Egyedi csomagolás mélysége (cm)           | 10.6           |
| Fizikai adatok                                      |                 | DUN14 (belső)                             | 08711971348153 |
| Ház színe                                           | Fehér           | Mennyiség egy külső csomagban             | 1              |
| IP-besorolás                                        | IP44            | Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm) | 35.7           |
| IK besorolás                                        | IK10            | Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)         | 35.7           |
| Diffúzor megmunkálása                               | Opál            | Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)           | 10.6           |
| Diffúzor anyaga                                     | PC polikarbonát | Biztonsági adatok                         |                |
| Névleges termékmagasság (mm)                        | 110             | Izzószál teszt (°C)                       | 850            |
| Névleges termékátmérő (mm)                          | 355             | Optimális működési feltétel (°C)          | 1-25           |
| Kivágási átmérő (mm)                                | 335             |                                           |                |
| Súly (kg)                                           | 1.5             |                                           |                |
| Süllyesztésimélység (mm)                            | 41              |                                           |                |