

OT H-Trk Ready Starter 940 DALI BI H32S1405/b6-o-2

Cikkszám 9200427

Concord

Általános adatok

Termék neve	OT H-Trk Ready Starter 940 DALI BI H32S1405/b6-o-2
Technológia	LED
Foglalat/Fejelés	N/A
Szerelhetőség	Függesztett
Beépített jelenlétérzékelő	Nincs
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	1°C...+25°C
ETIM osztály	EC002892
Garancia	5 év

Optikai adatok

Lámpatest fényárama (lm)	2600
Lámpatest fényhasznosítása (lm/W)	75
LOR (%)	100
Színkód	940
Light colour	Semleges fehér
Színvisszaadás (Ra)	90
Színkonzisztencia (SDCM)	SDCM3
Sugárzási szög (°)	112
Szórástípus	Diffúz
Fotobiológiai kockázati csoport	RG0

Elektromos adatok

Vészhelyzet típusa	
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	220.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	240.0
Fényforrás teljesítménytényezője	0.95
Elektromos védelem	Osztály I
Szükséges vezérlőberendezés	Nem
Előtét típusa	LED-es állandó áramú vezérlő
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Bekapcsolási túláram (A)	10
Bekapcsolási túláram időtartama (µs)	200
A beépített fényforrás energiahatékonysági osztálya (A->G)	F
Lámpatestek max. száma 10A C megszakítónként	31
Lámpatestek max. száma 16A C megszakítónként	51
Lámpatestek max. száma 16A B megszakítónként	30
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Min (mm²)	7.5
Csatlakoztatható vezető keresztmetszete - Max (mm²)	7.5

Fizikai adatok

Ház színe	Fekete
IP-besorolás	IP20
IK besorolás	IK02
Névleges termék hossz (mm)	1405
Névleges termékszélesség (mm)	31.4
Névleges termékmagasság (mm)	83
Súly (kg)	4.0

OT H-Trk Ready Starter 940 DALI BI H32S1405/b6-o-2

Cikkszám 9200427

Concord

Csomagolás

Egyedi csomagolás típusa	Carton
Termék EAN-kódja	4012289004279
Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	10.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	150.0
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	10.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	150.0

Biztonsági adatok

Izzósál teszt (°C)	650
Optimális működési feltétel (°C)	1-25