



The Salvador Series 2000 DALI controller seamlessly integrates up to 16 wired DALI drivers into the SylSmart Standalone system. When integrated, DALI luminaires appear as luminaires in the SylSmart Standalone network. The SylSmart Salvador 2016 supports industry standards such as DALI D4i, DALI DT6, and DALI DT8.

Műszaki eszközök

Fotometriák

Általános adatok

Termék neve	SYSMART SALVADOR 2016 SSC
Technológia	Electronic Device
Type of accessory	Control
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM osztály	EC000533
Garancia	5 év

Elektromos adatok

Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – min (V)	100.0
Elsődleges tápfeszültség/termékfeszültség – max (V)	277.0
Dimmelhető	Igen
Fényáram szabályozás	DALI-2Fényáram szabályozás
Max. drive current (mA)	70
Driver áramerősség tartománya (mA)	/ 70mA
Bekapcsolási túláram (A)	20
Névleges frekvencia (Hz)	50/60Hz

Fizikai adatok

IP-besorolás	IP20
Névleges termék hossz (mm)	106
Névleges termékszélesség (mm)	67
Névleges termék magasság (mm)	28
Súly (kg)	0.12

Csomagolás

Egyedi csomagolás hossza / magassága (cm)	14.0
Egyedi csomagolás szélessége (cm)	7.0
Egyedi csomagolás mélysége (cm)	3.5
Mennyiség egy külső csomagban	1
Gyűjtő csomagolás hossza / magassága (cm)	14.0
Gyűjtő csomagolás szélessége (cm)	7.0
Gyűjtő csomagolás mélysége (cm)	3.5