


Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB White

Codice n. 0004544

SYLVANIA


PROTM



Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colour Light color temperature: 3000K, warm white System power: 39W, Fixture lumen output: 5075lm, efficacy: 130lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.91mmx150mm, lenght of the Adaptor : 158mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

0.5	0.21 0.21	E(0°) E(C0) E(C2)	8843 2941 2784
1.0	0.43 0.46	E(0°) E(C0) E(C2)	14711 893 6641
1.5	0.64 0.69	E(0°) E(C0) E(C2)	8530 3072 5040
2.0	0.86 0.92	E(0°) E(C0) E(C2)	3679 1758 1710
2.5	1.07 1.15	E(0°) E(C0) E(C2)	2364 1159 1096
3.0	1.29 1.37	E(0°) E(C0) E(C2)	1630 788 760


Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 25.8°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 24.2°)

Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB White

Codice n. 0004544

SYLVANIA



Dati generali

Nome prodotto	Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB White
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Musei e gallerie, Esercizi commerciali, Uffici, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+25°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4279595
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	5075
Efficienza apparecchio lm/W	130
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	39
Corrente (A)	0.17
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	48
Durata picco di corrente (µs)	4
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	24
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	40
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	15
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	16

Pixo Large 5075lm 930 NB MB WB White

Codice n. 0004544

SYLVANIA

Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	25

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	100000
Vita utile nominale - L90 B50	100000
Vita utile nominale - L90 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	100000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Lucido
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	150
Diametro prodotto (mm)	91
Peso (Kg)	0.74

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288045443
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	21.5
Larghezza imballo singolo (cm)	12.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	22.3
DUN14_2	15410288045440
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.0
Packaging outer width (cm)	44.5
Profondità imballo esterno (cm)	25.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-25