


Pixo Large Food Meat NB MB WB Black

Codice n. 0004591

SYLVANIA


PROTM




Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Special LED light source for MEAT applications improves the presentation of butcher's counter, the special light spectrum makes the appearance of meats and cured meats more succulent and appetizing Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured black finishing colour Light color temperature: 3000K, Special spectrum for FOOD applications System power: 40W, Fixture lumen output: 2850lm, efficacy: 71lm/W, IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.91mmx150mm, lenght of the Adaptor : 158mm. 5 years warranty Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Dati tecnici

Dimensioni (mm)




Fotometrie



Pixo Large Food Meat NB MB WB Black

Codice n. 0004591

SYLVANIA



Dati generali

Nome prodotto	Pixo Large Food Meat NB MB WB Black
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Musei e gallerie, Esercizi commerciali, Uffici, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+25°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4289264
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2850
Efficienza apparecchio lm/W	71
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	N/A
CRI (Ra)	70
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	36
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	40
Corrente (A)	0.17
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	48
Durata picco di corrente (µs)	4
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	24
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	40
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	15
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	16

Pixo Large Food Meat NB MB WB Black

Codice n. 0004591

SYLVANIA

Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20
--	----

Max numero prodotti per interruttore 20A_B	25
--	----

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
-------------------------------	--------

Vita utile nominale - L80 B50	85000
-------------------------------	-------

Vita utile nominale - L90 B50	41000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
---------------------	------

Classificazione IP	IP20
--------------------	------

Classificazione IK	IK03
--------------------	------

Finitura del diffusore	Altro
------------------------	-------

Materiale del diffusore	Nessuno
-------------------------	---------

Finitura del riflettore	Lucido
-------------------------	--------

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	150
--------------------------------------	-----

Diametro prodotto (mm)	91
------------------------	----

Peso (Kg)	0.74
-----------	------

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288045917
---------------------	---------------

Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	21.5
--	------

Larghezza imballo singolo (cm)	12.7
--------------------------------	------

Profondità imballo interno (cm) (singolo)	22.3
---	------

DUN14_2	15410288045914
---------	----------------

Quantità per imballo esterno	8
------------------------------	---

Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.0
---	------

Packaging outer width (cm)	44.5
----------------------------	------

Profondità imballo esterno (cm)	25.0
---------------------------------	------

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-25
---------------------------------------	------