

# Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB NERO

Codice n. 0005445


**SYLVANIA**



Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 52W, total fixture output: 4725 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Powergear 3-circuit adapter suitable for 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø91x96x303, weight: 1,246kg. Compatible with OneTrack.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.22 0.21	0.22 0.21	6591 6970
1.0	0.44 0.43	0.44 0.43	1648 1713
1.5	0.67 0.64	0.67 0.64	729 800
2.0	0.89 0.86	0.89 0.86	433 484
2.5	1.11 1.06	1.11 1.06	288 324
3.0	1.33 1.28	1.33 1.28	182 207

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 24.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 25.0°)



# Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB NERO

Codice n. 0005445

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB NERO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Montaggio	Montaggio su binario
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Musei e gallerie, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4725
Efficienza apparecchio lm/W	91
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	52
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	1350
Corrente di spunto (A)	28
Durata picco di corrente (µs)	68
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	43
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	53
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	68
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	43
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	53
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	68

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B50	56000
Vita utile nominale - L90 B10	41000

# Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB NERO

Codice n. 0005445

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	96
Larghezza nominale prodotto (mm)	91
Altezza nominale prodotto (mm)	300
Peso (Kg)	1.246

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288054452
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	12.0
Larghezza imballo singolo (cm)	12.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	32.5
DUN14_2	15410288054459
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	37.5
Packaging outer width (cm)	25.0
Profondità imballo esterno (cm)	34.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40