

PIXO LINE DRIVER DALI 600 NERO

Codice n. 0007868

SYLVANIA

PROTM



Pixo Line è un sistema a binario lineare che conferisce flessibilità a qualsiasi spazio grazie alla varietà di opzioni di prodotto. Offre una facile installazione con due moduli separati. Meccanismo a innesto/disinnesto con connettore GR6d-15. Compatibile con Zhaga Book 14. Alimentatore DALI integrato nel binario a corrente costante 350 mA - 1050 mA, dimmerabile digitalmente, con connettore GR6d-15 per moduli luminosi a LED, corpo in policarbonato; clip di fissaggio e vite di fissaggio incluse nella confezione del driver; finitura nera; potenza massima del sistema: 56 W; tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60 Hz. Il modulo driver deve essere abbinato a un modulo LED compatibile. La selezione della regolazione della luminosità tramite interruttore con 8 impostazioni di potenza soddisfa tutte le esigenze di installazione con un'unica scelta di prodotto e impostazione sul driver: tra 17 W (350 mA), 19 W (400 mA), 24 W (500 mA), 29 W (600 mA), 34 W (700 mA), 38 W (800 mA), 43 W (900 mA), 50 W (1050 mA). Adatto all'installazione su binari a 3 circuiti; si prega di verificare l'elenco di compatibilità riportato nel foglio di istruzioni. Compatibile con OneTrack. Protezione elettrica: Classe I. Grado di protezione: IP20, adatto esclusivamente ad ambienti interni. I moduli luminosi devono essere abbinati a driver da incasso nel binario adeguati. Dimensioni nominali del prodotto: L 672 mm x 32 mm x 31 mm.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

PIXO LINE DRIVER DALI 600 NERO

Codice n. 0007868

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	PIXO LINE DRIVER DALI 600 NERO
Tecnologia	Driver
Montaggio	Montaggio su binario
Applicazione generale	Esercizi commerciali, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC002710
E-number Finlandia	4279421
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Colore della luce	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Non applicabile

Dati elettrici

Potenza totale (W)	56
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Corrente di alimentazione - min (mA)	350
Corrente di alimentazione - max (mA)	1050
Range corrente di alimentazione	350mA / 1050mA
Corrente di spunto (A)	42
Durata picco di corrente (µs)	168
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	15
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	24
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	9
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	14
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV)	1

PIXO LINE DRIVER DALI 600 NERO

Codice n. 0007868

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	672
Larghezza nominale prodotto (mm)	31
Altezza nominale prodotto (mm)	31.5
Peso (Kg)	0.36

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288078687
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	68.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.7
DUN14_2	15410288078684
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	70.0
Packaging outer width (cm)	27.0
Profondità imballo esterno (cm)	17.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40