

# ToLEDo G4 200LM 827

Codice n. 0026514

**SYLVANIA**



LED retrofit replacement for halogen low voltage capsules Compact design 300 omni-directional light distribution  
Low voltage: 12V 2.2W = 200lm High lumen efficacy: 91lm/W 90% energy saving A++ energy rating Non-dimmable  
Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Dati tecnici

### Fotometrie

#### Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G4 200LM 827
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.2
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer, Musei e gallerie
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740621
Garanzia	3 anni

#### Dati ottici

Flusso luminoso utile	200
Flusso luminoso (nominale)(lm)	200
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
Codice colore	827
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Angolo (°)	300
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

# ToLEDo G4 200LM 827

Codice n. 0026514

**SYLVANIA**

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	2.2
Potenza (W)	2.2
Intervallo di accensione (max)(s)	<0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	<1
Fattore di potenza	0.5
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

## Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

## Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	45
Diametro prodotto (mm)	16
Peso (Kg)	0.007

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288265148
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.4
Larghezza imballo singolo (cm)	2.45
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.45
DUN14_2	15410288265145
Quantità per imballo interno	10
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	13.6
Larghezza imballaggio interno (cm)	13.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	3.3
DUN14_1	25410288265142
Quantità per imballo esterno	100
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	29.5
Packaging outer width (cm)	20.0
Profondità imballo esterno (cm)	15.5

## Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per trasformatore/dimmer approvati