

RefLED MR16 V5 345lm 830 36°

Codice n. 0026612


SYLVANIA



- Prodotto compatto, efficiente e con un eccezionale rapporto qualità-prezzo.
- Stessa forma e dimensioni della lampada alogena MR16
- Tecnologia SMD che garantisce un'elevata efficienza con un aspetto simile alla tradizionale alogena
- 36°
- Elevata efficienza luminosa
- 12V AD/DC
- Durata media nominale di 15.000 ore
- 3 anni di garanzia

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

RefLED MR16 V5 345lm 830 36°

Codice n. 0026612

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RefLED MR16 V5 345lm 830 36°
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.50
Attacco lampada	GU5.3
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740455
E-number Svezia	8292471
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	345
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Intensità luminosa (cd)	800
Angolo (°)	36
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4.5
Potenza (W)	4.50
Intervallo di accensione (max)(s)	< 0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	< 1.0
Fattore di potenza	0.5
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	2.70
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	8
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	12
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	16

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	45
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.027

RefLED MR16 V5 345lm 830 36°

Codice n. 0026612

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288266121
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	5.5
Larghezza imballo singolo (cm)	5.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.2
DUN14_2	15410288266128
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	16.7
Larghezza imballaggio interno (cm)	11.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	6.5
DUN14_1	25410288266125
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	59.0
Packaging outer width (cm)	18.2
Profondità imballo esterno (cm)	15.5

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi