

TOLEDO MICROLYNX SATINATA 470LM 840

Codice n. 0026809

SYLVANIA



ToLEDo Microlynx LED è la sostituzione perfetta della lampada fluorescente compatta con attacco GX53. Design compatto. Durata nominale di 15.000 ore. Maggiore emissione luminosa. Buona resa cromatica - CRI80. Non dimmerabile. 3 anni di garanzia. Perfetta per mobili da cucina, vetrine, espositori e armadi.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	TOLEDO MICROLYNX SATINATA 470LM 840
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	5
Attacco lampada	GX53
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740839
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	470
Flusso luminoso (nominale)(lm)	470
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	5
Potenza (W)	5
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Fattore di potenza	0.5
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	2
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	208
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	334
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	418

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

TOLEDO MICROLYNX SATINATA 470LM 840

Codice n. 0026809

SYLVANIA

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	74.3
Diametro prodotto (mm)	25
Peso (Kg)	0.048

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288268095
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	7.6
Larghezza imballo singolo (cm)	2.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.6
DUN14_2	15410288268092
Quantità per imballo interno	6
DUN14_1	25410288268099
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	16.0
Packaging outer width (cm)	9.0
Profondità imballo esterno (cm)	8.4

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi