

RefLED ES50 450Lm V2 830 36d SL

Codice n. 0027222

SYLVANIA



Good every day quality from a brand you can trust. RefLED ES50 V2 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 450lm of light equivalent to a 64W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU10 cap. 36 degree beam angle in warm white 3000K. Backed by a 3 year warranty. COB Technology delivers a halogen look lens with a precision beam.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	RefLED ES50 450Lm V2 830 36d SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	6.5
Forma della lampadina	Riflettore
Attacco lampada	GU10
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
E-number Finlandia	4740354
E-number Svezia	8291834

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	450
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
Codice colore	War
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Cromaticità regolabile	No
Intensità luminosa (cd)	970
Angolo (°)	36
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

RefLED ES50 450Lm V2 830 36d SL

Codice n. 0027222

SYLVANIA

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	6.5
Potenza (W)	6.5
Potenza lampada inc. equivalente	64
Intervallo di accensione (max)(s)	<0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	< 1s => 60%
Corrente (A)	0.053
Fattore di potenza	0.52
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>12500
Modalità di dimmerazione	N/A

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Diametro lampada max (mm) -D	50
Peso (Kg)	0.045

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288272221
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	7.3
Larghezza imballo singolo (cm)	5.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.2
DUN14_2	15410288272228
Quantità per imballo interno	10
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	27.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	6.2
Lunghezza imballaggio interno (cm)	16.5
DUN14_1	25410288272225
Quantità per imballo esterno	100
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	33.5
Packaging outer width (cm)	29.0
Profondità imballo esterno (cm)	36.6

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Adatto per illuminazione d'accento	Sì