

ToLED_o CANDELA V6 470LM 840 E14

Codice n. 0027515

SYLVANIA



- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps • Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	ToLED _o CANDELA V6 470LM 840 E14
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	5
Attacco lampada	E14
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	470
Flusso luminoso (nominale)(lm)	470
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	180
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

ToLEDo CANDELA V6 470LM 840 E14

Codice n. 0027515

SYLVANIA

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	5
Potenza (W)	5
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.5
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	3
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	138
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	222
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	278

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	104
Diametro prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.026

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288275154
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	10.2
Larghezza imballo singolo (cm)	3.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.5
DUN14_2	15410288275151
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	11.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	8.0
Lunghezza imballaggio interno (cm)	11.5
DUN14_1	25410288275158
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	42.5
Packaging outer width (cm)	13.0
Profondità imballo esterno (cm)	25.5

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi