

ToLEDo RT CANDELA V3 DIMMERABILE 470LM 827 E14

Codice n. 0028446

SYLVANIA



- Perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un'atmosfera calda simile a quella delle lampade tradizionali
- La versatile gamma ToLEDo Retro candela è perfetta per lampadari e applicazioni decorative
- Stesso aspetto, dimensioni e funzionalità delle lampade a incandescenza
- Distribuzione della luce omnidirezionale
- Stesso effetto luminoso scintillante e stesse dimensioni delle lampade a incandescenza
- Rispettosa dell'ambiente: senza mercurio e con minori emissioni di CO2
- Dimmerabile con dimmer approvati

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT CANDELA V3 DIMMERABILE 470LM 827 E14
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4.5
Attacco lampada	E14
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	470
Flusso luminoso (nominale)(lm)	470
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

ToLEDo RT CANDELA V3 DIMMERABILE 470LM 827 E14

Codice n. 0028446

SYLVANIA

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4.5
Potenza (W)	4.5
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.75
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	1.2
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	83
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	133
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	167

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	97
Diametro prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.021

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288284460
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	3.9
Larghezza imballo singolo (cm)	3.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
DUN14_2	15410288284467
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondità imballo esterno (cm)	12.0

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi