

ToLEDo RT R7s 118mm 1055LM 840 BLISTER

Codice n. 0028491

SYLVANIA



• ToLEDo R7s è una sostituzione retrofit alle tradizionali lampade alogene lineari R7s a doppio attacco • Il design sottile e la struttura in vetro conferiscono lo stesso aspetto e la stessa sensazione delle tradizionali lampade alogene R7s • Distribuzione della luce omnidirezionale • Elevata efficienza luminosa • Flusso luminoso: 1055 lm • Risparmio energetico dell'89% • Classe energetica A++ • Lunghezza: 118 mm • Non dimmerabile • Durata media nominale di 15.000 ore • Ideale per applicazioni domestiche e commerciali

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo RT R7s 118mm 1055LM 840 BLISTER
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	8
Attacco lampada	R7s
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740866
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	1055
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1055
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

ToLEDo RT R7s 118mm 1055LM 840 BLISTER

Codice n. 0028491

SYLVANIA

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	8
Potenza (W)	8
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Fattore di potenza	0.8
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	1.2
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	25
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	50

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	118
Diametro prodotto (mm)	13
Peso (Kg)	0.013

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288284910
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	14.0
Larghezza imballo singolo (cm)	8.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	1.0
DUN14_2	15410288284917
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	19.5
Packaging outer width (cm)	16.5
Profondità imballo esterno (cm)	14.2

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi