

# REFLED R80 V3 806LM 840 E27 SL

Codice n. 0028522

**SYLVANIA**



• Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp • Modern construction and attractive design • Mercury free solution • Long average rated lifetime: 15,000 hours • Lower maintenance cost compared to traditional lamps • Non-dimmable • 3 years warranty • Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

## Dati tecnici

### Fotometrie

#### Dati generali

Nome prodotto	REFLED R80 V3 806LM 840 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	9
Attacco lampada	E27
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

#### Dati ottici

Flusso luminoso utile	806
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Intensità luminosa (cd)	198
Angolo (°)	120
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

# REFLED R80 V3 806LM 840 E27 SL

Codice n. 0028522

**SYLVANIA**

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	9
Potenza (W)	9
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Fattore di potenza	0.5
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Corrente di spunto (A)	2.4
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	3
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	5
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	7

## Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

## Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	114
Diametro prodotto (mm)	81
Peso (Kg)	0.056

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288285221
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	8.2
Larghezza imballo singolo (cm)	8.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.7
DUN14_2	15410288285228
Quantità per imballo interno	6
DUN14_1	25410288285225
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	25.1
Packaging outer width (cm)	17.0
Profondità imballo esterno (cm)	12.7

## Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi