

REFLED RETRO PAR30 DIMMERABILE 820LM 840 36°

Codice n. 0028525

SYLVANIA



• Lampade LED PAR ad alte prestazioni con lo stesso aspetto delle tradizionali lampade PAR • Struttura in vetro: nessun contrasto cromatico tra la lampada e l'apparecchio • Soluzione senza mercurio • Costi di manutenzione ridotti • Durata: fino a 25.000 ore • Elevata efficienza luminosa • Dimmerabile con dimmer approvati • 3 anni di garanzia • Adatta per l'illuminazione generale e d'accento di hotel, ristoranti, bar, hall, corridoi e sale

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	REFLED RETRO PAR30 DIMMERABILE 820LM 840 36°
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	11
Attacco lampada	E27
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740846
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	820
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Intensità luminosa (cd)	1900
Angolo (°)	36
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

REFLED RETRO PAR30 DIMMERABILE 820LM 840 36°

Codice n. 0028525

SYLVANIA

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	11
Potenza (W)	11
Intervallo di accensione (max)(s)	<0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	<0.5
Fattore di potenza	1
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Corrente di spunto (A)	6
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	100

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	94
Diametro prodotto (mm)	95
Peso (Kg)	0.225

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288285252
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.1
Larghezza imballo singolo (cm)	10.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.2
DUN14_2	15410288285259
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	34.8
Packaging outer width (cm)	23.7
Profondità imballo esterno (cm)	14.8

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Dimmerabile con dimmer approvati