

RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 827 36d SL

Codice n. 0028555

SYLVANIA



- Gamma professionale di LED GU10 dalle prestazioni eccellenti
- Ricrea un effetto di retroilluminazione simile a quello delle lampade alogene dicroiche
- Design interamente in vetro: nessun contrasto cromatico tra lampada e apparecchio.
- Durata molto lunga, fino a 25.000 ore.
- Funzionalità COOLFIT: garantisce protezione da surriscaldamento e temperatura eccessiva.
- Elevato numero di cicli di accensione: >100.000.
- Elevata resa cromatica: CRI80.
- Dimmerabile con dimmer approvati.
- Garanzia: 5 anni.


Dati tecnici

Fotometrie

| | | |
|-----|--------------|--------------------------------------|
| 0,5 | 0,33 0,33 | 2030 E(C90) 18,3° E(C90) 18,4° |
| 1,0 | 0,66 0,67 | 778 E(C90) 18,3° E(C90) 18,4° |
| 1,5 | 0,99 1,00 | 344 E(C90) 18,3° E(C90) 18,4° |
| 2,0 | 1,32 1,33 | 194 E(C90) 18,3° E(C90) 18,4° |
| 2,5 | 1,65 1,66 | 124 E(C90) 18,3° E(C90) 18,4° |
| 3,0 | 1,98 2,00 | 88 E(C90) 18,3° E(C90) 18,4° |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 36.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 36.0°)



RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 827 36d SL

Codice n. 0028555

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|----------------------------------|--|
| Nome prodotto | RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 827 36d SL |
| Tecnologia | LED |
| Potenza 50Hz (W) | 5 |
| Attacco lampada | GU10 |
| Classificazione dell'apparecchio | Aperto |
| Applicazione generale | Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number Finlandia | 4740852 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|--|----------------------|
| Flusso luminoso utile | 450 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 2700 |
| Colore della luce | Luce calda Homelight |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM6 |
| Deviazione Colore durante la vita (SDCM) | 6 |
| Intensità luminosa (cd) | 800 |
| Angolo (°) | 36 |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70 |

Dati elettrici

| | |
|--|---------|
| Consumo energetico (W) | 5 |
| Potenza (W) | 5 |
| Intervallo di accensione (max)(s) | <0.5 |
| Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s) | <1 |
| Fattore di potenza | 0.7 |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >100000 |
| Corrente di spunto (A) | 0.46 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 87 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 140 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 175 |

Dati vita utile

| | |
|----------------------------------|-------|
| Vita media nominale (ore) | 25000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 25000 |

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 54 |
| Diametro prodotto (mm) | 50 |
| Peso (Kg) | 0.055 |

RefLED Sup RT ES50 V2 450 DIM 827 36d SL

Codice n. 0028555

SYLVANIA

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288285559 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 6.7 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 5.1 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 5.1 |
| DUN14_2 | 15410288285556 |
| Quantità per imballo interno | 6 |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm) | 7.5 |
| Larghezza imballaggio interno (cm) | 16.5 |
| Lunghezza imballaggio interno (cm) | 11.0 |
| DUN14_1 | 25410288285553 |
| Quantità per imballo esterno | 60 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 17.5 |
| Packaging outer width (cm) | 58.0 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 17.8 |

Dati di sicurezza

| | |
|---|----------------------------------|
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile |
| Lampade per applicazioni speciali | No |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì |
| Adatto per l'illuminazione domestica | Sì |
| Messaggio di sicurezza | Dimmerabile con dimmer approvati |