

REFLED SUPERIA RETRO MR16 450LM DIMMERABILE 830 36°

Codice n. 0029420

SYLVANIA



• Gamma professionale di LED MR16 dalle prestazioni eccellenti • Ricrea un effetto di retroilluminazione simile a quello delle lampade alogene dicroiche. • Design interamente in vetro: nessun contrasto cromatico tra lampada e apparecchio. • Durata molto lunga, fino a 25.000 ore. • Cicli di accensione: >100.000. • Resa cromatica: CRI80. • Tensione della lampada: 12 V AC/DC. • Dimmerabile con dimmer approvati. • Funziona con trasformatori magnetici ed elettronici compatibili. • Garanzia: 5 anni.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	REFLED SUPERIA RETRO MR16 450LM DIMMERABILE 830 36°
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	6.3
Attacco lampada	G5.3
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione, Residenziale e Consumer, Musei e gallerie
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740709
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	450
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Intensità luminosa (cd)	900
Angolo (°)	36

REFLED SUPERIA RETRO MR16 450LM DIMMERABILE 830 36°

Codice n. 0029420

SYLVANIA

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	6.3
Potenza (W)	6.3
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	2
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	12
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	12
Fattore di potenza	0.9
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Frequenza nominale (Hz)	50/60/HF

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	44
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.044

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288294209
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	5.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.5
DUN14_2	15410288294206
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	12.0
Larghezza imballaggio interno (cm)	16.0
Lunghezza imballaggio interno (cm)	6.0
DUN14_1	25410288294203
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	34.2
Packaging outer width (cm)	26.5
Profondità imballo esterno (cm)	19.5

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per trasformatore/dimmer approvati