

ToLEDo GOCCIA V7 1920LM 840 E27

Codice n. 0029597

SYLVANIA



Compact and elegant design
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
Instant light at the flick of a switch
Uniform light distribution
Good colour rendering (CRI 80)
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
Lower maintenance costs
15,000 hours average rated life

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo GOCCIA V7 1920LM 840 E27

Codice n. 0029597

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo GOCCIA V7 1920LM 840 E27
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	16.0
Attacco lampada	E27
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	1920
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1920
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	16.0
Potenza (W)	16.0
Potenza lampada inc. equivalente	120
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	2.5
Durata picco di corrente (µs)	3600
Etichetta di efficienza energetica	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	143
Diametro prodotto (mm)	67
Peso (Kg)	0.083

ToLEDo GOCCIA V7 1920LM 840 E27

Codice n. 0029597

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288295978
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	13.2
Larghezza imballo singolo (cm)	6.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.8
DUN14_2	15410288295975
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	14.0
Packaging outer width (cm)	21.2
Profondità imballo esterno (cm)	14.3

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi