

REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL

Codice n. 0029950

SYLVANIA




Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture Very long lifetime of up to 25,000 hours COOLFIT functionality ensures overheat and over temperature protection High switching cycles: >100,000 High colour rendering: CRI80 Non dimmable Warranty: 5 Years

Dati tecnici

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.31 0.32	0.31 0.32	2637 1224 1237
1.0	0.63 0.63	0.63 0.63	709 309 309
1.5	0.94 0.95	0.94 0.95	315 137 137
2.0	1.26 1.26	1.26 1.26	177 77 77
2.5	1.57 1.56	1.57 1.56	113 68 68
3.0	1.88 1.89	1.88 1.89	79 54 54

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 26.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 34.9°)



REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL

Codice n. 0029950

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	4
Attacco lampada	GU10
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740684
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	345
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Intensità luminosa (cd)	700
Angolo (°)	36
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	4
Potenza (W)	4
Potenza lampada inc. equivalente	50
Intervallo di accensione (max)(s)	<0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	<1
Fattore di potenza	0.55
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	3.4
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	13
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	26

Dati vita utile

Vita media nominale (ore)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	54
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.048

REFLED SUPERIA RETRO ES50 345LM 827 36° SL

Codice n. 0029950

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288299501
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	5.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.7
DUN14_2	15410288299508
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	11.0
Larghezza imballaggio interno (cm)	16.4
Lunghezza imballaggio interno (cm)	8.1
DUN14_1	25410288299505
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	58.6
Packaging outer width (cm)	18.6
Profondità imballo esterno (cm)	18.7

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Nessuno